


BUDVAR

langlebigere Fenster



T-ENERGY | FENSTER FÜR EIN ENERGIEEFFIZIENTES HAUS



Sechs-Kammer-Profil mit einer Bautiefe von 88 mm, die eine hervorragende thermische Leistung ermöglicht. Standardmäßig bereits mit 3 Dichtungen und dem 3-Scheiben-Paket ausgestattet.



Perfekt gleichmäßige, unsichtbare V-Perfect-Schweißnähte, die exzellente Ästhetik und eine verlängerte Lebensdauer des Fensters garantieren.



Die einfache Form des Rahmens harmonisiert perfekt mit dem modernen Design.

T-Energy speichert bis zu 52% mehr Wärme in Ihrem Haus

Warme Fenster T-Energy sind die ideale Option für Personen, die nach energieeffizienten Lösungen suchen. Dank hoher Isolationswerte ermöglicht T-Energy, bis zu 52 % mehr Wärme im Haus zu halten im Vergleich zu einem Standardfenster. Und warme Fenster bedeuten niedrigere Heizkosten.



Titanium Technology - Fenster, die länger halten als andere

T-Energy-Fensterprofile werden mit der modernen Titanium-Technologie hergestellt. Dank der Kombination von - auf der Stufe der Materialverarbeitung - vollwertigem PVC mit einer Beimischung von Titanoxid erhalten wir ein Fensterprofil, das sich durch hohe Steifigkeit, hohe Beständigkeit gegen Verfärbung und die schädlichen Auswirkungen von Sonnenlicht auszeichnet.



Wärmedämmung - diese Eigenschaft zeichnet unsere Fenster aus

Die T-Energy-Fenster sind mit drei Dichtungen ausgestattet, die zusammen mit der tiefen Fensterrahmenkonstruktion hervorragende Wärmedämmwerte gewährleisten. Dank der drei Dichtungen als Standard und der Möglichkeit der Verglasung mit warmen Glasscheibenpaketen bietet T-Energy ausgezeichnete thermische Eigenschaften, die den Anforderungen sowohl des energiesparenden als auch des Passivhausbaus gerecht werden.



Ökologie

Die T-Energy-Fenster sind zertifiziert dafür, dass sie keine Beimischungen von Blei, Cadmium oder anderen Schwermetallverbindungen enthalten. Wenn Sie unsere Fenster wählen, können Sie sicher sein, dass Sie dazu beitragen, die Umwelt nicht mit diesen schädlichen Substanzen zu belasten.



EUROPÄISCHE
NORMEN



S-KLASSE



TITANIUM
TECHNOLOGY



BLEIFREI



Originelles Design

Budvar entwirft und fertigt seine PVC-Profile selbst und kontrolliert die Qualität seiner Fenster und Türen von Anfang an.



breite Palette von Farben

Von klassischem Weiß bis hin zu den modischsten Erdfarben - sowohl beidseitig als auch einseitig



perfekte Isolierung

Das wärmste Fenster für Passivhäuser



durchgefärbtes Profil

Die Farbe der Innenseite des Fensters auf beiden Seiten, die beim Öffnen des Fensters sichtbar ist, mit der Farbe des Furniers übereinstimmt:

Weiß, Karamell, Braun, Anthrazit



Maßgeschneiderte Terrassenlösungen

Sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrem Haus, indem Sie sich für spezielle Terrassenlösungen entscheiden.



T-Energy Balkontür

Mit einer komfortablen, niedrigen Aluminiumschwelle



balkontür T-Perfekt Forte

Mit komfortabler niedriger Aluminiumschwelle und reversiblen Griff




PSK Kipp-Schiebe-Terrassentüren

Eine moderne Alternative zur klassischen Balkontür, die auf dem System "Kippen oder Schieben" basiert



R-Slide HST Hebe-Schiebe-Terrassentüren

Premium-Türen, die die Grenze zwischen dem Inneren des Hauses und dem Ausgang zur Terrasse verwischen



6 Kammern
Bautiefe 88 mm

Gestalten Sie Ihr Fenster

Sorgen Sie für die richtige Thermik



Standard



Standard +




Super warm


ANZAHL DER FENSTERSCHEIBEN		
3	3	3
ANZAHL DER DICHTUNGEN		
3	3	3
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT DER VERGLASUNG (Ug)		
0,5 W/m2K	0,5 W/m2K	0,4 W/m2K
4/20Ar/4/20Ar/4	4/20Ar/4/20Ar/4 mit einem warmen Zwischenscheibenrahmen	6/18Kr/6/16Kr/6 mit einem warmen Rahmen zwischen den Scheiben

*Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient für ein Fenster), ermittelt nach DIN EN ISO 10077-2 für ein Referenzfenster, einflügelig mit den Abmessungen: 1230 mm x 1480 mm.


Entscheiden Sie über das gewünschte Sicherheitsniveau




Standardausstattung



RC1-Beschlag



Sicherheits-Beschlag



RC2-Beschlag

1 Einbruchhemmender Punkt

4 Einbruchhemmende Punkte
an Stahl verschraubt

Alle Einbruchhemmende Punkte.
Menge nach Fenstergröße.

Alle Einbruchhemmende Punkte.
Menge nach Fenstergröße.

-

Aufbohrschutz

-

Aufbohrschutz

Standardgriff

Griff mit Schlüssel

Standardgriff

Griff mit Schlüssel

Standard Glas

Einbruchhemmendes Glas

Standard Glas
kohlenstoffarm

Einbruchhemmendes Glas

 Einbruchhemmende Punkte

 Standard Schließzapfen

Wählen Sie Ihre Farbe




Eiche Gebleicht




Polnische Kiefer




Woodec Eichenhonig




Eiche Norman




Douglasie
Struktur




Neo Goldene Eiche
Struktur




Nussbaum
Struktur




Vintage Kiefer



Silbergrau
Glatt




Silbergrau
Struktur



Sternbasalt




Anthrazitgrau
Glatt




Anthrazitgrau
Struktur



Schwarz
Glatt



Folie weiß
Struktur




Cremeweiß
Struktur



Weiß

Folie :



SCANNEN SIE DEN CODE
UM WEITERE FARBEN ANZUZEIGEN



Entscheiden Sie über den Griff

Silber F1



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz

Handgriff Standard

Gold F4



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz matt

HOPPE Hamburg SecuForte ® Griff

Schwarz matt



- Weiß
- Silber F1
- Gold F4
- Stahl F9
- Schwarz matt

HOPPE Toulon Secustik ® Griff

Entscheiden Sie über die Verglasung



Sonnenschutzglas



Schallschutzglas



Ornamentglas



Standardglas



Sicherheitsglas




Mit Sprossen

Entscheiden Sie über weiteres Zubehör



Lüfter



Rollläden



Fensterbänke



Entdecken Sie unsere anderen Produkte



T-Comfort
6 Kammern
Bautiefe 70 mm




T-Classic
7 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Classic Slim
7 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Classic Plus
8 Kammern
Bautiefe 70 mm



T-Perfekt
6 Kammern
Bautiefe 82 mm

Denken Sie an die Montage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wenn Sie möchten, dass Ihre Fenster Ihnen Jahrelang dienen, ihre technischen Parameter beibehalten und ihre Sicherheit gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass sie richtig eingebaut werden. Die Lösung, die Ihnen die höchsten Dämmwerte bietet, ist die sogenannte Warmmontage.




tel. 49 – 173 – 5371639

e-mail: info@budvarfenster24.de

www.budvarcentrum.de



SCANNEN SIE MICH



UP_TE_DE_04072025



5 901138 913734